


Montavimo vadovas



1 veiksmas: atskirų spausdukų montavimas ant sienos



Užklijuokite tvirtinimo lipduką
ir gręžtuvu išgręžkite dvi skylės



Įdėkite plastikinį išsiplėtimo elementą
vamzdžiai į skylės




Sumontuokite pavienius spausdukus ant
siena




Pritvirtinkite UVC LED prie spausdukų


Pasirinktina montuojamas būdas: naudojant lipduką be perforatoriaus



Užklijuokite tvirtinimo lipduką
ant sienos



Priklijuokite du lipdukus be perforatorių
ant tvirtinimo lipduko



Pritvirtinkite du spausdukus prie sienos
ir užsukite ant jų veržlę.



Pritvirtinkite UVC LED prie spausdukų

Montavimo vadovas

2

veiksmas: Prijunkite 1/4 colio vamzdelį iš RO sistemos filtro prievado prie UVC LED įleidimo angos.



Pastaba: jei vamzdelis yra 3/8 colio, konvertavimui naudokite L tipo jungtį.


Įkiškite 6 mm kotelį į UVC LED įleidimo angą.



Pastaba: Įsitinkinkite, kad vamzdeliai yra visiškai įkišti, kitaip gali atsirasti vandens nuotėkis.

3 veiksmas:

Prijunkite 1/4" vamzdelį nuo RO čiaupo prie UVC LED išleidimo angos



4 veiksmas: prijunkite adapterį prie UVC LED



SAUGOS INFORMACIJA IR ĮSPĖJIMAI

Neleiskite vandeniui užšalti įrenginyje.

Nenaudokite prietaiso, jei jis pažeistas arba numestas.

Nenardinkite prietaiso po vandeniu.

Šis gaminytis nėra apsaugotas nuo uždegimo. Nemontuokite variklio skyriuje.

arba kitose vietose, kuriose gali būti sprogių garų.